

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-144498

(43) 公開日 平成8年(1996)6月4日

(51) Int.Cl.

E 0 4 F 21/16
21/165

識別記号

K
S

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数6 F D (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平6-314308

(22) 出願日 平成6年(1994)11月25日

(71) 出願人 591012738

ヤヨイ化学工業株式会社

富山県西砺波郡福岡町本領70

(72) 発明者 佐野 源雄

富山県西砺波郡福岡町本領70 ヤヨイ化学
工業株式会社内

(74) 代理人 井理士 佐藤 正年 (外1名)

(54) 【発明の名称】 バテベラ


(57)

【要約】

【目的】

パテ、ジョイントセメント接着剤等の塗布性

と 指や手のひらにかかる負担の低減を面立させること



PGR035

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
INMATNING AV HÄNVISNING NR. 008

1998-01-04
09:42:17

1) TYP
3) TYP
5) TYP

A

2) MOT KRAVEN 11-12
4) MOT KRAVEN
6) MOT KRAVEN

~~PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET~~

7) LAND/ORGANISATION
10) SÖKANDE

8) DOKUMENTKOD

9) DOKUMENTNR

11) PUBLICERINGSDATUM

EV. ANNAT SEKE

12) SID . SPALT

. RAD

TILL SID

. SPALT

. RAD

13) SID . SPALT

. RAD

TILL SID

. SPALT

. RAD

14) SID . SPALT

. RAD

TILL SID

. SPALT

. RAD

15) SID . SPALT

. RAD

TILL SID

. SPALT

. RAD

16) FIGUR

. KRAV

17) SAMMANDRAG (J/N)


18) YTTERLIGARE KOMMENTARER:

===== WPI =====

- TI - Putty wrasse for smoothening defective parts and difference in wall levels - sets thickness of handle part thicker than that of nipping portion of braid with handle
- AB - J08144498 The putty wrasse has a thick nipped braid (12) connected to a handle (13) by using a couple of braid nipping pieces (25a, 25b). The handle has a gripping part (15) provided with a latching hole (16).
- The thickness of the gripping part of the handle is thicker than that at the nipping part where the braid is joined with handle.
 - ADVANTAGE - Provides improvement in coating. Enables easy exchange of braid part. Facilitates draining of water that enter into handle part.
 - (Dwg. 1/4)
- PN - JP8144498 A 19960604 DW199632 E04F21/16 007pp
- PR - JP19940314308 19941125
- PA - (YAYO-N) YAYOI KAGAKU KOGYO KK
- DC - Q45
- IC - E04F21/16 ; E04F21/165
- AN - 1996-319781 [32]

===== PAJ =====

- TI - PUTTY SPATULA
- AB - PURPOSE: To improve coating properties by molding a putty spatula of a blade smoothening down putty by a rear and a grip holding the blade and making the thickness of the grip section of the grip thicker than the total thickness of the blade and a holding piece section.
- CONSTITUTION: A putty spatula 11 is molded of a trapezoidal steel blade 12 having sides, one side of which is more inclined, and an approximately T-shaped grip 13 holding the blade 12. The grip 13 of the putty spatula 11 is constituted by laminating an upper member 17a and a lower member 17b, in which the grip 13 is divided by the plane of the blade 12 and which are made of rigid plastics. The thickness of the grip section 15 of the upper member 17a is made thicker than that of the grip section 15 of the lower member 17b, and a retaining hole 16 hooking the putty spatula 11 to a hook is formed at the rear end section of the grip section 15. Accordingly, a burden charged to a hand and the palm of the hand at the time of operation due to the thick grip section is reduced, and the coating properties of putty can be improved.
- PN - JP8144498 A 19960604
- PD - 1996-06-04
- ABD - 19961031
- ABV - 199610
- AP - JP19940314308 19941125
- PA - YAYOI KAGAKU KOGYO KK
- IN - SANO GENZO
- I - E04F21/16 ; E04F21/165



<First Page Image>

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-144498

(43) 公開日 平成8年(1996)6月4日

(51) Int.Cl.⁵

E 0 4 F 21/16
21/165

識別記号

K
S

片内整理番号

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数6 F D (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平6-314308

(22) 出願日 平成6年(1994)11月25日

(71) 出願人 591012738

ヤヨイ化学工業株式会社
富山県西礪波郡福岡町本領70

(72) 発明者 佐野 源蔵

富山県西礪波郡福岡町本領70 ヤヨイ化学
工業株式会社内

(74) 代理人 弁理士 佐藤 正年 (外1名)

(54) 【発明の名称】 バテベラ

(57)


【要約】

【目的】

バテ、ジョイントセメント接着剤等の塗布性と、指や手のひらにかかる負担の低減を両立させることのできるバテベラを得る。

【構成】

バテを裏面で撫付ける予め定められた幅のブレードと、ブレードを保持する把手とからなり、この把手がブレードの後端縁の裏面と表面とを挟む一組のブレード挟持片部と、これに続く握り部とを備えたバテベラにおいて、把手の握り部の厚さが、ブレードとこの後端縁を挟む一組のブレード挟持片部とを合わせた厚さよりも厚いものである。



につながる肩部分をR加工して、作成されていた。このため、把手(3)

明が解決しようとする課題)ところで、把手部(3)の厚さを薄くすれば、ヘラをより寝かせて使用したパテの塗布性が良好になり、重量が軽くなる。しか
がら、その反面、R加工された端縁部の曲率が小さ
ることにより、ヘラを手を持つ場合に、指や手のひ
にかかる負担が大きくなり、また、把手部(3)

の

が低下する問題があった。

008]一方、把手部(3)

さを厚くすれば、R

された端縁部の曲率が大きくなり、手や手のひらに
る負担が小さくなり、ハンドル部全体の強度が向上
。しかしながら、その反面、ヘラを寝かせて使用し
合に、把手部(3)

端や指等が下地に接触するた

パテの塗布性が悪くなり、また重量が重くなる問題
った。

009]本発明は、パテ、ジョイントセメント、接
等の塗布性と、指や手のひらにかかる負担の低減を
させることのできるパテベラを得ること、更に、軽
と強度の確保を両立させたパテベラを得ることを目
する。また加えて、作業終了後の洗浄の際に、良好

に洗浄することができるパテベラを得ることを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】本請求項1に記載された発明に係るパテベラでは、パテを裏面で撫付ける予め定められた幅のブレードと、ブレードを保持する把手とからなり、この把手がブレードの後端縁の裏面と表面とを挟む一組のブレード挟持片部と、これに続く握り部とを備えたパテベラにおいて、把手の握り部の厚さが、ブレードとこの後端縁を挟む一組のブレード挟持片部とを合わせた厚さよりも厚いものである。

【0011】本請求項2に記載された発明に係るパテベラでは、請求項1に記載のパテベラにおいて、把手の裏面側のブレード挟持片部から握り部に至る厚さ変化が、表面側のブレード挟持片部から握り部に至る厚さ変化よりも少ないものである。

【0012】本請求項3に記載された発明に係るパテベラでは、請求項1又は2に記載のパテベラにおいて、把手が硬質プラスチックで中空成形されたものである。

【0013】本請求項4に記載された発明に係るパテベラでは、請求項3に記載のパテベラにおいて、把手の後端部分に中空内部に連通する連通孔を備えたものである。

【0014】本請求項5に記載された発明に係るパテベラでは、請求項1に記載のパテベラにおいて、ブレードとこのブレードが挟持されたブレード挟持片部の一方を貫通して、他方のブレード挟持片部に埋め込まれた雌ネジ部に螺合するネジでこのブレードが固定されたものである。

【0015】本請求項6に記載された発明に係るパテベラでは、パテを裏面で撫付ける予め定められた幅のブレードと、ブレードを保持する把手とからなり、この把手がブレードの後端縁の裏面と表面とを挟む一組のブレード挟持片部と、これに続くブレード前端縁に直交する直交軸に対して傾斜した長手軸を有する握り部とを備えたパテベラにおいて、把手が硬質プラスチックで中空成形され、この把手の握り部がブレードとこの後端縁を挟む一組のブレード挟持片部とを合わせた厚さよりも厚く、この把手の裏面側のブレード挟持片部から握り部に至る厚さ変化が表面側のブレード挟持片部から握り部に至る厚さ変化よりも少なく、この把手の後端部に中空内部に連通する連通孔を備え、ブレードとこのブレードが挟持されたブレード挟持片部の表面側を貫通して、裏面側のブレード挟持片部に埋め込まれた雌ネジ部に螺合するネジでこのブレードが固定されたものである。

【0016】

【作用】本発明においては、パテを裏面で撫付ける予め定められた幅のブレードを保持する把手の握り部の厚さが、ブレードとこのブレードの後端縁の裏面と表面とを挟む一組のブレード挟持片部とを合わせた厚さよりも厚

いものであるため、握り部が厚く、作業時に手や手のひらにかかる負担が小さくなる。尚且、把手の先端部（即ち、ブレードの挟持部）が薄いため、ヘラをより寝かせて使用できるため、パテの塗布性が良好になる。

【0017】即ち、ブレードとこのブレードの後端縁の裏面と表面とを挟む一組のブレード挟持片部とを合わせた厚さは、ヘラを寝かせても握り部の一部や指が下地面に当たらない程度の厚みとし、また、指や手のひらが当たる部分を厚くすることにより、指や手のひらへの負担を軽減することができる。

【0018】また、本発明では、握り部が作業に適した厚さを有し、この握り部の厚さによって、ヘラを寝かせて使用する際に、握り部の一部や指が下地に当たらないように、把手部の先端を握り部に比して薄くしたものであればよく、ブレードに対する握り部の取り付け角度は何の制限をもつものではない。例えば、ブレードに対して、握り部の取り付け角度を表面側（上方）に若干反り返しても良い。

【0019】また、本発明では、好ましくは裏面側と表面側とのブレード挟持片部から握り部に至る厚さ変化が同じではないように構成する。好ましくは把手の裏面側のブレード挟持片部から握り部に至る厚さ変化が、表面側のブレード挟持片部から握り部に至る厚さ変化よりも少ないため、ヘラをより寝かせて使用でき、尚且、人差し指と中指との押圧によって表面から裏面方向への押圧を良好に行うことができ、パテの塗布性が良好になる。

【0020】即ち、本発明のパテベラには裏面と表面とがあり、握り部を上方から包み込むように握り、例えば人差し指又は人差し指と中指とをブレード挟持片部に上方からあてがうように握ることにより用いる。この際、裏面側のブレード挟持片部から握り部に至る厚さ変化が少ないことにより、パテベラをより寝かせることができ、尚且、表面側のブレード挟持片部から握り部に至る厚さ変化が適度にあるため、人差し指又は人差し指と中指との押圧によって表面から裏面方向への押圧を良好に行うことができる。

【0021】更に、本発明では、把手が硬質プラスチックで中空成形されたものであるため、大量製造が容易で、軽量である。具体的には、把手をブレードの平面で表側（上部）と裏側（下部）との部材に別けて、これをブレードと共に隔り合せる構成とすることによって容易に作成できる。また、十分な強度を確保するためには、中空内部に補強リブを設ければ良く、この補強リブの作成も硬質プラスチックの成形で容易である。尚、硬質プラスチックとしては、パテベラに用いるのに十分な強度が得られるものであればよく、例えば、ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、その他それらの積層物等の硬質プラスチックを用いることができる。

【0022】また、本発明では、硬質プラスチックで中空成形された把手の後端部分に中空内部に連通する連通

孔を備えたものであるため、把手に部分的な破損が生じ、使用後の洗浄時に内部に水が入っても、容易にこの連通路から水を抜くことができる。

【0023】尚、前述の通り、把手が硬質プラスチックで中空成形されたものでは、充分な強度を確保するため、中空内部に補強リブを設けているが、この補強リブで区画される領域間の連通のために、補強リブの一部を切り欠いて、水抜き用の連通路を確保する。

【0024】また、連通路の設置位置は、作業時に邪魔にならない位置であれば、把手の後端部分の何れの箇所に設けても良いが、連通路が外観に表われた場合には、デザイン上好ましくない。このため、通常、把手の後端部に穿設される引っ掛けて保持する掛止孔の内部に好ましくは設ける。

【0025】更に、本発明では、ブレードとこのブレードが挟持されたブレード挟持片部の一方を貫通して、他方のブレード挟持片部に埋め込まれた雌ネジ部に螺合するネジでこのブレードが固定されたものであるため、しっかりとブレードを固定することができる。また、必要に応じて、ブレードの交換が可能となる。

【0026】また、他方のブレード挟持片部に埋め込まれている雌ネジは、他方のブレード挟持片部の外側に表出される必要がなく、ネジが螺合される反対側のブレード挟持片部は、埋め込まれて盲状態とすることができる。従って、例えば把手の裏側の面に雌ネジが表出しないように形成することができ、目地、欠損部、段差溝等を埋めるパテを撫付けて平滑にする際に、雌ネジ部分が下地に触れることがなく、平滑なパテの撫付け面が得られる。また、不用意に付着することがないため、作業終了後の水洗いを良好に行うことができる。

【0027】また、本発明では、パテを裏面で撫付ける予め定められた幅のブレードと、ブレードを保持する把手とからなり、この把手がブレードの後端縁の裏面と表面とを挟む一組のブレード挟持片部と、これに続くブレード前端縁に直交する直交軸に対して傾斜した長手軸を有する握り部とを備えたパテベラにおいて、把手が硬質プラスチックで中空成形され、この把手の握り部がブレードとこの後端縁を挟む一組のブレード挟持片部とを合わせた厚さよりも厚く、この把手の裏面側のブレード挟持片部から握り部に至る厚さ変化が表面側のブレード挟持片部から握り部に至る厚さ変化よりも少なく、この把手の後端部に中空内部に連通する連通路を備え、ブレードとこのブレードが挟持されたブレード挟持片部の表面側を貫通して、裏面側のブレード挟持片部に埋め込まれた雌ネジ部に螺合するネジでこのブレードが固定されたものである。

【0028】

【実施例】図1は本発明のパテベラの構成を示す説明図であり、a図は平面図、b図は底面図、c図はA-A断面図、d図はB-B断面図である。図2は図1に示すパ

テベラの把手の上部部材の構成を示す説明図であり、a図は上部部材の平面図、b図はA-A断面図である。図3は図1に示すパテベラの把手の下部部材の構成を示す説明図であり、a図は上部部材の平面図、b図はA-A断面図である。

【0029】図1に示す通り、本発明のパテベラ(11)は、3～8寸の幅(約8.0～25.5cm)を有する一方がより傾斜した側面を有する台形の鋼製のブレード(12)

と、このブレード(12)を保持する略T字状の把手(13)

とからなる。この把手(13)は、ブレード(12)

を取り付

けるブレード取付け部(14)

と、これに続く握り部(15)

と

を備えている。また、握り部(15)

の後端部には、パテベ

ラ(11)

をフック等に引っ掛ける際に用いる掛止孔(16)

が

備わっている。

【0030】尚、握り部(15)

の長手軸とブレード(12)

の

先端辺とのなす角度は、傾斜させて形成されて、パテの撫付ける際に、作業者の手首に負担がかかり難い構成となっている。即ち、図に示したパテベラ(11)

は上方から

見た時の握り部(15)

の長手軸とブレード(12)

の先端辺と

のなす角度が、右へ若干傾斜しており、右利き用である。

【0031】このパテベラ(11)

の把手(13)

は、ブレード

(12)

平面でほぼ分割された図2に示す硬質プラスチック

(具体的に)製の上部部材(17a)

と、図3に示す下部部

材(17b)

とを張り合せて構成されている。各図に示す通

り、上部部材(17a)

の握り部(15)

の厚みは下部部材(17

b)

の握り部(15)

の厚みよりも厚くなっている。

【0032】図2に示す通り、上部部材(17a)

の隅合せ

面側には、ブレード取付け部(14)

成され、この把手
強リブ(19a)
るように横補強リブ(20a)

れている。またブレード取付け部(14)
、横方向
びてブレード取付け部(14)
手(13)
空部分と
画するブレード横補強リブ(21a)
成されてい

033】このブレード横補強リブ(21a)
先端縁
(22a)
めに幾本ものブレード補強リブ(23a)

されている。このブレード横補強リブ(21a)
先
がブレード挟持片部(25a)
成する。更に、握り
5)
端部には、掛止孔(16)
りに掛止孔リブ(1

成され、ブレード挟持片部(25a)
、ほぼ均
4つのネジ孔(26a)
成されている。

034】図3に示す通り、下部部材(17b)
合せ
には、上部部材(17a)
リブ(19a)
3a)

る位置に各リブ(19b)
3b)
成されている。
で、上部部材の横補強リブ(20a)
応する下部部
横補強リブ(20b)
上部部材の掛止孔リブ(16a)
応する下部部材の掛止孔リブ(16b)
、一部が切
て形成されている。

035】これは、把手(13)
分的な破損が生じ、

使用後の洗浄時に内部に水が入っても、容易に水を抜くことができるようにするために、横補強リブ(20a)

と一

部を切欠いた横補強リブ(20b)

とを隣合せた際に各リブ

で区画される中空部分に連通路を形成させ、掛止孔リブ(16a)

と一部を切欠いた掛止孔リブ(16b)

とを隣合せた

際に掛止孔(16)

の内側に連通孔(25)

を形成させるもので

ある。

【0036】更に、内部にのコア他少量に水を抜け易くするため、下部部材を下側にして保持或いは床面に置いた際に、一部を切欠いた掛止孔リブ(16b)

に連続する把

手13

の内部側のみで尚且掛止孔リブ周辺部のみをそれ以外の部分より低くすることにより、その低くなった部分に水が集中し易くなり、少量の水がより抜け易くなる。

【0037】また、ブレード挟持片部(25a)

の4つのネ

ジ孔(26a)

に対応する下部部材(17b)

のブレード挟持片

部(25b)

の位置には、雌ネジ(図示せず)が埋め込まれ

る雌ネジ保持部(26b)

が形成されている。

【0038】このようなパテベラ(11)

は、上部部材(17

a)

及び下部部材(17b)

を隣合せる際に、ネジ孔(26a)

及び雌ネジ保持部(26b)

の対応位置にネジ貫通孔(図示

せず)を有したブレード(12)

を上部部材(17a)

のブレード

挟持片部(25a)

と下部部材(17b)

のブレード挟持片部

(25b)

とで挟持し、上部部材(17a)

のネジ孔(26a)

か

ら、ネジ(18a)

をブレード(12)

のネジ貫通孔を貫通させ

て雌ネジ(18b)

に螺着して固定される。

【0039】

【発明の効果】本発明は以上説明したとおり、パテを裏

厚さよりも厚いものであるため、握り部が厚く、作
に手や手のひらにかかる負担が小さくなる。且、
の先端部（即ち、ブレードの挟持部）が薄いため、
をより寝かせて使用できるため、パテの塗布性が良
なる。

【040】また、本発明では、好ましくは把手の裏面
ブレード挟持片部から握り部に至る厚さ変化が、表
のブレード挟持片部から握り部に至る厚さ変化より
ないため、ヘラをより寝かせて使用でき、尚且、人
指と中指との押圧によって表面から裏面方向への押
良好に行うことができ、パテの塗布性が良好にな

【041】更に、本発明では、把手が硬質プラスチック
中空成形されたものであるため、大量製造が容易
軽量である。

【042】また、本発明では、硬質プラスチックで中
形された把手の後端部分に中空内部に連通する連通
備えたものであるため、把手に部分的な破損が生
使用後の洗浄時に内部に水が入っても、容易にこの
孔から水を抜くことができる。

【0043】更に、本発明では、ブレードとこのブレード
が挟持されたブレード挟持片部の一方を貫通して、他
方のブレード挟持片部に埋め込まれた雌ネジ部に螺合す
るネジでこのブレードが固定されたものであるため、し
っかりとブレードを固定することができる。また、必要
に応じて、ブレードの交換が可能となる。

【0044】また、本発明では、パテを裏面で撫付ける
予め定められた幅のブレードと、ブレードを保持する把
手とからなり、この把手がブレードの後端縁の裏面と表
面とを挟む一組のブレード挟持片部と、これに続くブレ
ード前端縁に直交する直交軸に対して傾斜した長手軸を
有する握り部とを備えたパテベラにおいて、把手が硬質
プラスチックで中空成形され、この把手の握り部がブレ
ードとこの後端縁を挟む一組のブレード挟持片部とを合
わせた厚さよりも厚く、この把手の裏面側のブレード挟
持片部から握り部に至る厚さ変化が表面側のブレード挟
持片部から握り部に至る厚さ変化よりも少なく、この把
手の後端部に中空内部に連通する連通孔を備え、ブレード
とこのブレードが挟持されたブレード挟持片部の表面
側を貫通して、裏面側のブレード挟持片部に埋め込まれ
た雌ネジ部に螺合するネジでこのブレードが固定された
ものであるため、操作が良好で、作業時に手や手のひら
にかかる負担が小さくなる。更に、パテの塗布性が良好
になる。また、人差し指と中指との押圧によって表面か
ら裏面方向への押圧を良好に行うことができる。更に、
大量製造が容易で、軽量である。また、把手の部分的な
破損が生じ、使用後の洗浄時に内部に水が入っても、容
易にこの連通孔から水を抜くことができる。更に、しっ
っかりとブレードを固定することができる。また、必要に
応じて、ブレードの交換が可能となる等の効果を有す
る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のパテベラの構成を示す説明図であり、
a図は平面図、b図は底面図、c図はA-A断面図、d
図はB-B断面図である。

【図2】図1に示すパテベラの把手の上部部材の構成を
示す説明図であり、a図は上部部材の平面図、b図はA
-A断面図である。

【図3】図1に示すパテベラの把手の下部部材の構成を
示す説明図であり、a図は上部部材の平面図、b図はA
-A断面図である。

【図4】従来のパテベラの構成を示す説明図であり、a
図は平面図、b図は側面図、c図は底面図である。

【符号の説明】

(11)

…パテベラ、

(12)

…ブレード、

(13)

…把手、


(14)

…ブレード取付け部、

(15)


(17a)
 ...上部部材、
 (17b)
 ...下部部材、
 (18a)
 ...ネジ、
 (18b)
 ...雌ネジ、
 (19a)(19b)
 ...長手軸補強
 (20a)(20b)
 ...横補強リブ

【図1】




(21a)(21b)
 ...ブレード横補強リブ、
 (22a)(22b)
 ...先端縁リブ、
 (23a)(23b)
 ...ブレード補強リブ、
 (25a)(25b)
 ...ブレード挟持片部、
 (26a)
 ...ネジ孔、
 (26b)
 ...雌ネジ保持部

【図4】



【図2】



【図3】

